

Säiliöjärjestelmä

Roth DVT Öljysäiliö



09.02.2005

Roth DVT öljysäiliö on kehitetty diesel- sekä lämmitysöljyn säilyttämiseen sisätiloissa.

Yleisimpiä sijoitusvaihtoehtoja ovat kiinteistön kattilahuone tai maanpäällinen katettu tila.

Tilavuudet 620, 1000 ja 1500 litraa.

DVT säiliön täysin tiivis suoja-allas on valmistettu sinkitystä teräspellistä.

DVT säiliö on turvallinen ja joustava kokonaisuus joka soveltuu sekä yksittäis- että riviasennukseen.

Muovisäiliön raaka aine on HD-polyeteeniä. Muovisäiliössä on diffuusiotiivis pintakäsittely.

Säiliö on varustettu neljällä 2" liitännällä, ylitäytön estimellä, mekaanisella vuodon- ilmaisimella sekä mekaanisella öljymäärämittarilla.

Suoja altaan nostokahvat helpottaa sen siirtäminen asennusvaiheessa.

Roth DVT öljysäiliöille on myönnetty Inspectan tyyppihyväksyntä:
DVT 620 RS 27-04
DVT 1000 RS 28-04
DVT 1500 RS 29-04



Roth DVT säiliön tekniset tiedot:

Tilavuus	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino
litr	mm	mm	mm	kg
620	740	700	1600	65
1000	1100	700	1600	84
1500	1630	770	1950	151

LVI-nro	Tuote
3453605	Öljysäiliö DVT 620 I
3453607	Öljysäiliö DVT 1000 I
3453609	Öljysäiliö DVT 1500 I
3453623	DVT Perusasennussarja
3453643	DVT Lisäasennussarja

Roth Scandinavia

Rantatie 20 • 21600 Parainen • Puh: 02-4580633 • Fax: 02-4580634 • www.roth-scandinavia.com