

Säiliöjärjestelmä

Roth STD Öljysäiliö

Roth Standard öljysäiliö



09.02.2005

Roth STD öljysäiliö on tarkoitettu diesel- sekä lämmitysöljyn säilyttämiseen sisätiloissa.

Yleisimpiä sijoitusvaihtoehtoja ovat kiinteistön kattilahuone tai maanpäällinen katettu tila.

Tilavuudet: 1500 ja 2000 litraa.

STD säiliön suoja allas on valmistettu sinkitystä teräspellistä.

STD säiliö on taloudellinen ja joustava kokonaisuus joka soveltuu sekä yksittäis- että riviasennukseen.

Muovisäiliön raaka aine on HD-polyeteeniä. Muovisäiliössä on diffuusiotiivis pintakäsittely.

STD säiliö toimitetaan aina suoja altaan kanssa. Tarvittaessa voidaan myöskin toimittaa säiliöt ja suoja altaat erikseen.

Roth STD öljysäiliöille on myönnetty Inspectan tyyppihyväksyntä:

STD 1500 RS 1152-01
STD 2000 RS 1153-01



Roth STD säiliön tekniset tiedot:

Tilavuus	Pituus	Leveys	Korkeus
litr	mm	mm	mm
1500	1580	720	1615
2000	2130	720	1660

Suoja altaan tekniset tiedot:

Tilavuus	Pituus	Leveys	Korkeus
litr	mm	mm	mm
1500	1620	740	1500
2000	2200	740	1550

LVI-nro	Tuote
3453502	STD Öljysäiliö 1500
3453503	STD Öljysäiliö 2000
3453522	Suoja allas 1500
3453523	Suoja allas 2000
3453512	STD Öljysäiliö 1500 + Suoja-allas
3453513	STD Öljysäiliö 2000 + Suoja-allas
3453531	Perusasennussarja 1500-2000
3453541	Lisäasennussarja 1500-2000

Roth Scandinavia

Rantatie 20 • 21600 Parainen • Puh: 02-4580633 • Fax: 02-4580634 • www.roth-scandinavia.com